


## 3011-A7型 不锈钢两通常闭电磁阀底板式-参数表

### 技术参数



产品型号	3011-A7 (库纳格)	阀体通径	DN1.6mm
阀体材质	SS (不锈钢316L)	介质名称	腐蚀性气体或液体
线圈材质	PA (尼龙)	介质温度	EPDM : -40°C~+120°C FKM : -10°C~+100°C NBR : -40°C~+80°C
密封材质	EPDM FKM NBR	负载周期	100 % 连续工作
接口类型	底板式O型圈	电压可选	DC12V DC24V AC24V AC48V AC110V AC220V
电压允差	± 10%	压力范围	-0.5bar~6bar
功率可选	4.8W 6.5W	配置可选	插针线圈 飞线线圈 节能芯片
Kv 值水[m³/h]	0.06	品牌名称	KUNAG 库纳格
防护等级	IP65 (电缆插头)	外形尺寸	20X20X48mm

Circuit function A



用法: P是进口 A是出口

不通电: P口与A口不通

通电: P口与A口相通

### 应用领域

KUNAG 库纳格专注流体控制领域内的元器件研发、生产、定制和系统集成服务, 产品主要用于喷码喷绘、数码印花、气体检测、污水处理、啤酒饮料、食品加工、消毒清洗、纺织化工、石化电力、医疗器械、环保设备、真空设备、温度湿度控制、流量调节控制等。

## 3011-A7型 不锈钢两通常闭电磁阀底板式-尺寸图

