

立足中国·服务全球

—— 库纳格，精密流体控制的引领者



电磁阀

集成阀组

供墨系统

智能控制

精密连接件

产品选型资料

WWW.KUNAG.COM

精密流体控制解决方案服务商

让每一滴流体，都精准可控

公司概况

库纳格流体控制系统（上海）有限公司（KUNAG）是一家专注于精密流体控制技术的高科技企业。公司立足于中国，服务于全球，致力于为高端制造、生命科学、分析仪器、环保监测及化工工艺等领域提供高性能、高可靠性的微流体元器件及完整的流体控制解决方案。


核心业务



电磁阀



集成阀组



供墨系统



智能控制与传感



动力输送



管道连接



非标定制



系统集成

应用领域



高端制造

喷码喷绘设备自动化生产线



分析仪器

精密检测与分析设备



生命科学与医疗

医疗器械、实验室自动化



环保监测

环境监测仪器与设备



化工工艺

耐腐蚀、耐高温等特殊工况应用

公司资质

COMPANY QUALIFICATIONS

精密制造 · 创新驱动 · 品质至上

PRECISION MANUFACTURING INNOVATION DRIVEN QUALITY FIRST



加工中心

MACHINING CENTER



气密性测试

AIRTIGHTNESS TEST

精益求精追求卓越

CONTINUOUS IMPROVEMENT PURSUIT OF EXCELLENCE

产品目录

PRODUCT CATALOG

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀 (含3011 3013 5017等系列)	01
1.1.2 隔离式两通电磁阀	17
1.1.3 夹管式两通电磁阀	18
1.1.4 先导式两通电磁阀	19

1.2 三通电磁阀

1.2.1 直动式三通电磁阀 (含3012 3014 5018等系列)	21
1.2.2 隔离式三通电磁阀	29

2 集成阀组

2.1 集成阀组两通电磁阀	30
2.2 集成阀组三通电磁阀	31
2.3 定制集成阀组电磁阀	33

3 供墨系统（喷印/打印专用）

3.1 金属二级墨盒带手动阀（含7201等系列）

3.1.1 标准容量系列（1倍 / 1.5倍 / 2倍 / 4倍 / 8倍）	34
3.1.2 定制长条型	40

3.2 金属二级墨盒带电磁阀（含7101 7801等系列）

3.2.1 标准容量系列（1倍 / 1.5倍 / 2倍 / 4倍 / 8倍）	41
3.2.2 定制长条型	47

3.3 金属二级墨盒安全瓶（含7301等系列）

3.3.1 标准容量系列（1倍 / 1.5倍 / 2倍 / 4倍 / 8倍）	48
3.3.2 定制长条型	50

3.4 透明二级墨盒 玻璃 亚克力（含7501 7901等系列）

3.4.1 透明玻璃二级墨盒	51
----------------	----

3.5 定制类二级墨盒

3.5.1 定制加工二级墨盒	55
----------------	----

产品目录

PRODUCT CATALOG

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.6 墨盒专用配件

3.6.1 二级墨盒加热片	58
---------------------	----

4 智能控制与传感

4.1 电磁阀节能模块	56
4.2 墨盒温控模块	58
4.3 喷墨控制芯片	63
4.4 液位浮球开关	64
4.5 温度传感器	65

5 比例/调节阀

智能调节阀（技术选型表）	66
--------------------	----

6 动力输送

6.1 微型隔膜泵	67
-----------------	----

7 管道连接与定制机加工件

7.1 不锈钢宝塔接头（支持材质/尺寸定制）	68
7.2 不锈钢快扭 卡套接头	68
7.3 快速接头（带止回阀）	68

8 非标定制与核心精密零部件

8.1 定制加工铝件/不锈钢结构件	69
8.2 不锈钢 塑料阀座（精密加工）	69
8.3 先导头组件 动铁芯加工	69

9 系统集成与工程解决方案

9.1 定制化流体控制系统（OEM/ODM）	70
9.2 复杂流路模块设计与交付	70

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-1 3011-A1型两通电磁阀 不锈钢+M5



3011-A1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 0.8 1.2 1.6

接口: M5

Kv值[m3/h] : 0.018 0.045 0.06

介质压力: 0-16bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X28X50.8mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 105g

1.1.1-2 3011-A2型两通电磁阀 不锈钢+G1/8



3011-A2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6 2.0 3.0 4.0

接口: G1/8

Kv值[m3/h]: 0.006 0.11 0.22 0.32

介质压力: 0-8bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM / PTFE

外形尺寸: 25X28X56.3mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 126g

1.1.1-3 3011-A3型两通电磁阀 不锈钢+G1/4



3011-A3

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6 2.0 4.0

接口: G1/4

Kv值[m3/h]: 0.006 0.11 0.32

介质压力: 0-8bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 25X32X59.2mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220

重量: 145.4g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-4 3011-A6型两通电磁阀 不锈钢+UNF1/4-28



3011-A6

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: UNF1/4-28

Kv值[m3/h] : 0.2

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 107.8g

1.1.1-5 3011-A7型两通电磁阀 不锈钢+底板式



3011-A7

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.2 1.6

接口: 底板式 (O型圈)

Kv值[m3/h]: 0.045 0.06

介质压力: 0-8bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 20X28X46.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 94.4g

1.1.1-6 3011-A9型两通电磁阀 高频 不锈钢+G3/8



3011-A9

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.5

接口: G1/4

Kv值[m3/h]: 0.0055

介质压力: 0-5bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 25X32X59.2mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220

重量: 130.5g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-7 3011-B1型两通电磁阀侧边1出口 O型圈+插管式



3011-B1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m3/h] : 0.2

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 93.2g

1.1.1-8 3011-B2型两通电磁阀侧边2出口 O型圈+插管式



3011-B2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4

Kv值[m3/h] : 0.2

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X61.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 97.9g

1.1.1-9 3011-B3型两通电磁阀底部1出口 O型圈+插管式



3011-B3

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5 4.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m3/h] : 0.2 0.3

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220

重量: 96g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-10 3011-B4型两通电磁阀底部2出口 O型圈+插管式



详细参数



3011-B4

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 2.5 4.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4

Kv值[m3/h]: 0.2 0.3

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 115g

1.1.1-11 3011-B5型两通电磁阀1进2出 插管式



详细参数



3011-B5

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 2.5 4.0

接口: Φ5X3/Φ6X4

Kv值[m3/h]: 0.2 0.3

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 105g

1.1.1-12 3011-B8型两通双头电磁阀1进2出 插管式



详细参数



3011-B8

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 2.5

接口: Φ5X3/Φ6X4

Kv值[m3/h]: 0.2

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 135g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-13 3011-C1型两通电磁阀 插管式



3011-C1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: $\Phi 4.2 \times 2.8 / \Phi 5 \times 3 / \Phi 6 \times 4$

Kv值[m³/h]: 0.2

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 95.2g

1.1.1-14 3011-C2型两通电磁阀 螺纹式



3011-C2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: M5 / M6

Kv值[m³/h]: 0.2

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 92.5g

1.1.1-15 3011-C3型两通电磁阀 弯头式



3011-C3

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: $\Phi 5 \times 3 / \Phi 6 \times 4$

Kv值[m³/h]: 0.2

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 98.7g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-16 3011-D1型两通常开电磁阀 顶部M5+阀体M5



3011-D1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: 顶部M5+阀体M5

Kv值[m3/h]: 0.06

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 105g

1.1.1-17 3011-D2型两通常开电磁阀 顶部M5+阀体G1/8



3011-D2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: 顶部M5+阀体G1/8

Kv值[m3/h]: 0.06

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 126g

1.1.1-18 3011-D3型两通常开电磁阀 顶部插管6X4+阀体M5



3011-D3

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: 顶部插管6X4+阀体M5

Kv值[m3/h]: 0.06

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 110g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-19 3011-D4型两通常开电磁阀 顶部插管6X4+阀体G1/8



3011-D4

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: 顶部插管6X4+ 阀体G1/8

Kv值[m3/h] : 0.06

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 94.4g

1.1.1-20 3011-D5型两通常开电磁阀 顶部插管6X4+阀体插管6X4



3011-D5

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: 插管6X4

Kv值[m3/h] : 0.2

介质压力: 0-4bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 96g

1.1.1-21 3011-D6型两通常开电磁阀 顶部M5+侧边密封圈



3011-D6

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: 顶部M5+侧边密封圈

Kv值[m3/h] : 0.2

介质压力: 0-4bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 97g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-22 3011-E1型两通电磁阀大流量1出（大） 密封圈+插管式



3011-E1



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 5.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m3/h]: 0.65

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / FFKM

外形尺寸: 30X39X61.9mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 114.5g

1.1.1-23 3011-E2型两通电磁阀大流量2出（大） 密封圈+插管式



3011-E2



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 5.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m3/h]: 0.65

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 30X39X61.9mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 116g

1.1.1-24 3011-E11型两通电磁阀大流量1出（小） 密封圈+插管式



3011-E11



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 4.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m3/h]: 0.3

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 93.2g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-25 3011-E12型两通电磁阀大流量2出（小） 密封圈+插管式



3011-E12

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 4.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m³/h]: 0.3

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / FFKM

外形尺寸: 321X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 97.9g

1.1.1-26 3011-E13型两通电磁阀大流量1出（中） 密封圈+插管式



3011-E13

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 4.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m³/h]: 0.3

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 30X39X61.9mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 107g

1.1.1-27 3011-E14型两通电磁阀大流量2出（中） 密封圈+插管式



3011-E14

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 4.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m³/h]: 0.3

介质压力: 0-1bar

密封材质: EPDM / FKM / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 109g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-28 3013-A1型两通电磁阀 G1/8



3013-A1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0 3.0 4.0

接口: G1/8

Kv值[m3/h] : 0.12 0.23 0.3

介质压力: 0-21bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 32X44.6X67mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 105g

1.1.1-29 3013-A2型两通电磁阀 G1/4 (长阀体)



3013-A2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0 3.0 4.0 6.0

接口: G1/4

Kv值[m3/h]: 0.12 0.23 0.3 0.55

介质压力: 0-21bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 46X51.6X72mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 126g

1.1.1-30 3013-A3型两通电磁阀 大流量 (10mm)



3013-A3

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 10

接口: G1/4 G3/8 G1/2

Kv值[m3/h]: 1.5

介质压力: 0.3-10bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR

外形尺寸: 46X51.6X77mm

电压: DC12V DC24V AC48V AC110V AC220V

重量: 145.4g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-31 3013-A4型 两通电磁阀G1-4 压力100公斤



3013-A4

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.0

接口: G1/4

Kv值[m3/h] : 0.025

介质压力: 0-10bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR

外形尺寸: 咨询客服

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V 重量: 107.8g

1.1.1-32 3013-A5型两通电磁阀 G1/4 (短阀体)



3013-A5

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 3.0

接口: G1/4

Kv值[m3/h] : 0.23

介质压力: 0-10bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 32X44.6X72.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V 重量: 107.8g

1.1.1-33 3013-A6型两通电磁阀 大流量 (50mm)



3013-A6

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 50

接口: G2

Kv值[m3/h] : 40

介质压力: 0.5-16bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 165X132X155mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V 重量: 1500g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-34 3013-B1型两通电磁阀 底板式



3013-B1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0

接口: 底板式

Kv值[m³/h] : 0.12

介质压力: 0-21bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V

重量: 93.2g

1.1.1-35 3013-B2型两通电磁阀 底板式



3013-B2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0

接口: 底板式

Kv值[m³/h] : 0.12

介质压力: 0-21bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X61.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V

重量: 97.9g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-37 3013-C1型两通电磁阀1进多出 O型圈+插管式



3013-C1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 5.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m3/h] : 0.5

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V 重量: 290.5g

1.1.3-38 3013-C2型两通双头电磁阀2进多出 密封圈+插管式



3013-C2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 5.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m3/h] : 0.5

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X61.1mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC220V AC220V 重量: 500g

1.1.1-39 3013-C7型两通双头电磁阀2进12出 密封圈+插管式



3013-C7

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 5.0

接口: O型圈+Φ5X3/Φ6X4/Φ8X6

Kv值[m3/h] : 0.5

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X61.1mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC220V AC220V 重量: 500g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-40 3013-D1型两通电磁阀 插管式



3013-D1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 4.0 5.0

接口: $\Phi 10 \times 8$ $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$

Kv值[m³/h]: 0.3 0.45

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 93.2g

1.1.1-41 3013-D2型两通电磁阀 密封圈+插管式



3013-D2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 4.0

接口: O型圈+ $\Phi 5 \times 3$ / $\Phi 6 \times 4$ / $\Phi 8 \times 6$

Kv值[m³/h]: 0.3

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X61.1mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 97.9g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-43 3013-E1型两通常开电磁阀 G1/8



3013-E1



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 2.0 3.0 4.0

接口: G1/8

Kv值[m³/h] : 0.12 0.23 0.3

介质压力: 0-10bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X28X50.8mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 105g

1.1.1-44 3013-E2型两通常开电磁阀 G1/4



3013-E2



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 2.0 3.0 4.0

接口: G1/4

Kv值[m³/h]: 0.12 0.23 0.3

介质压力: 0-10bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 25X28X56.3mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 126g

1.1.1-45 3013-E4型 常开 两通电磁阀 口径: DN14



3013-E4



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 14

接口: ZG1/2

Kv值[m³/h] : 1

介质压力: 0.03-16bar

密封材质: FKM / NBR

外形尺寸: 23X28X50.8mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 700g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-46 3013-F1型两通电磁阀 高压 G1/4



详细参数



3013-F1

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 2.0

接口: G1/4

Kv值[m3/h] : 0.11

介质压力: 0-80bar

密封材质: FKM

外形尺寸: 23X28X50.8mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 105g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.1 直动式两通电磁阀

1.1.1-49 5017-A1型两通电磁阀 密封圈



5017-A1



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 1.6

接口: 8字形密封圈

Kv值[m3/h] : 0.045

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X28X50.8mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 105g

1.1.1-50 5017-A2型两通电磁阀 插管式



5017-A2



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 1.6

接口: $\Phi 3 \times 2$ $\Phi 6 \times 4$

Kv值[m3/h]: 0.045

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 25X28X56.3mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 126g

1.1.1-51 5011-A3型两通电磁阀 插管式 (上+下)



5017-A3



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 1.6

接口: $\Phi 3 \times 2$ $\Phi 6 \times 4$

Kv值[m3/h]: 0.045

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 25X32X59.2mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220

重量: 145.4g

1 开关/换向阀

1.1 两通电磁阀

1.1.2 3013-PS型隔离式两通电磁阀

1.1.2-1 3013-PS1型隔离式两通电磁阀



3013-PS1



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 5.0

接口: 内螺纹G1/4

Kv值[m³/h] : 0.5

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 46X51.6X78mm

电压: DC12V DC24V AC110V AC220V

重量: 105g

1 开关/换向阀

1.2 三通电磁阀

1.2.1 直动式三通电磁阀

1.2.1-1 3012-A1型三通电磁阀 顶部M5+阀体M5



3012-A1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: 顶部M5+阀体M5

Kv值[m3/h] : 0.06

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X28X50.8mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 105g

1.2.1-2 3012-A2型两通电磁阀 顶部M5+阀体G1/8



3012-A2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: 顶部M5+阀体G1/8

Kv值[m3/h]: 0.045

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 25X28X56.3mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 126g

1.2.1-3 3012-A3型三通电磁阀 顶部插管6X4+阀体G1/8



3012-A3

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: 顶部M5+阀体G1/4

Kv值[m3/h]: 0.045

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 25X28X59mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220

重量: 125g

1 开关/换向阀

1.2 三通电磁阀

1.2.1 直动式三通电磁阀

1.2.1-4 3012-A6型三通电磁阀 顶部M5+底板式(UNF1/4-28)



3012-A6

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: 顶部M5+底板式(UNF1/4-8)

Kv值[m3/h] : 0.13

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 107.8g

1.2.1-5 3012-A7型三通电磁阀 顶部M5+底板式



3012-A7

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: 顶部M5+底板式(O型圈)

Kv值[m3/h] : 0.06

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X20X49.5mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 107.8g

1 开关/换向阀

1.2 三通电磁阀

1.2.1 直动式三通电磁阀

1.2.1-7 3012-B1型三通电磁阀 顶部M5+阀体M5



3012-B1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: 顶部M5+阀体M5

Kv值[m3/h] : 0.13

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 94.1g

1.2.1-8 3012-B2型三通电磁阀 顶部M5+插管6X4



3012-B2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: 顶部M5+插管6X4

Kv值[m3/h] : 0.13

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X61.1mm

电压: DC12V DC24V AC220V

重量: 98.9g

1 开关/换向阀

1.2 三通电磁阀

1.2.1 直动式三通电磁阀

1.2.1-10 3012-C1型三通电磁阀1出口 密封圈+插管式



3012-C1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: 顶部M5+阀体M5

Kv值[m3/h] : 0.13

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 99g

1.2.1-11 3012-C2型三通电磁阀2出口 密封圈+插管式



3012-C2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.5

接口: 顶部M5+插管6X4

Kv值[m3/h] : 0.13

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X61.1mm

电压: DC12V DC24V AC220V

重量: 104.5g

1 开关/换向阀

1.2 三通电磁阀

1.2.1 直动式三通电磁阀

1.2.1-13 3014-A1型两通电磁阀 G1/8



3014-A1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0 3.0 4.0

接口: 内G1/8+外G1/8

Kv值[m3/h] : 0.12 0.23 0.3

介质压力: 0-10bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X28X50.8mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 105g

1.2.1-14 3014-A2型三通电磁阀 G1/4 (长阀体)



3014-A2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0 3.0 4.0

接口: 内G1/4+外G1/8

Kv值[m3/h]: 0.12 0.23 0.3

介质压力: 0-10bar

密封材质: EPDM/FKM/NBR/FFKM

外形尺寸: 25X28X56.3mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 126g

1.2.1-15 3014-A5型三通电磁阀带手动开关 G1/4 (长阀体)



3014-A5

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0

接口: 内G1/4+外G1/8

Kv值[m3/h]: 0.12

介质压力: 0-10bar

密封材质: EPDM/FKM/NBR/FFKM

外形尺寸: 25X28X56.3mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 126g

1 开关/换向阀

1.2 三通电磁阀

1.2.2 直动式三通电磁阀

1.2.1-16 3014-B1型三通电磁阀 底板式+外G1/8



3014-B1



详细参数

口径可选

电压可选

密封材质可选

口径 (mm) : 1.5 2.0

接口: 底板式+外G1/8

Kv值[m³/h] : 0.07 1.1

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

重量: 93.2g

1 开关/换向阀

1.2 三通电磁阀

1.2.1 直动式三通电磁阀

1.2.1-19 3014-D1型三通电磁阀 插管式



3014-D1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0 4.0

接口: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$

Kv值[m³/h]: 0.11 0.3

介质压力: 0-2bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X55.1mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110 AC220V

重量: 93.2g

1.2.1-20 3014-D2型 三通电磁阀 阀体G1/8+插管式6X4



3014-D2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0 4.0

接口: 阀体G1/8+ $\Phi 6 \times 4$

Kv值[m³/h]: 1.1 0.3

介质压力: 0-7bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 21X28X61.1mm

电压: DC12V DC24V AC24V AC110 AC220V

重量: 97.9g

1 开关/换向阀

1.2 三通电磁阀

1.2.1 直动式型三通电磁阀

1.2.1-22 5018-A1型三通电磁阀 密封圈



5018-A1

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: 8字形密封圈

Kv值[m³/h] : 0.045

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

外形尺寸: 23X28X50.8mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 105g

1.2.1-23 5018-A2型三通电磁阀 插管式



5018-A2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 3 \times 2$

Kv值[m³/h]: 0.045

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM/FKM/NBR/FFKM

外形尺寸: 25X28X56.3mm

电压: DC12V DC24V DC48V AC220V

重量: 126g

2 集成阀组/微型阀座

2.1 集成阀组两通电磁阀

2.1.1 4001型 集成阀组两通电磁阀

2.1.1-1 4001-A型 集成阀组两通电磁阀 一体式 不锈钢



4001-A型

阀组可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6 2.0 3.0 4.0

接口: G1/8

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

介质压力: 0-8bar

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

功能: 多进1出 1进多出

阀组可选: 2阀 3阀 4阀 5阀 6阀 7阀 8阀 9阀 10阀

备注: 支持定制

2.1.1-2 4001-B型 集成阀组两通电磁阀 分体式 不锈钢



4001-B型

阀组可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: M5

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

介质压力: 0-8bar

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

功能: 多进1出 1进多出

阀组可选: 2阀 3阀 4阀 5阀 6阀 7阀 8阀 9阀 10阀

备注: 支持定制

2.1.1-3 4001-F型集成阀组高压两通电磁阀 G1/4



4001-F

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0

接口: G1/4

Kv值[m³/h]: 1.5

介质压力: 0-80bar

密封材质: FKM

功能: 多进1出 1进多出

电压: DC12V DC24V AC48V AC110V AC220

备注: 支持定制

2 集成阀组/高压阀

2.1 集成阀组两通电磁阀

2.1.1 4001型 集成阀组两通电磁阀

2.1.1-4 4001-H2型集成阀组两通电磁阀 316不锈钢



4001-H

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0

接口: G1/4

Kv值[m3/h] : 0.12

介质压力: 0-21bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

功能: 多进1出 1进多出

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

备注: 支持定制

2.1.1-5 4001-J型集成阀组两通电磁阀 POM赛钢



4001-J

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 4.0

接口: G1/8

Kv值[m3/h]: 0.3

介质压力: 0-4bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

功能: 多进1出 1进多出

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

备注: 支持定制

2.1.1-6 4001-P型集成阀组两通电磁阀 PTFE聚四氟乙烯



4001-P

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 5.0

接口: G1/4

Kv值[m3/h]: 0.5

介质压力: 0-5bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

功能: 多进1出 1进多出

电压: DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

备注: 支持定制

2 集成阀组/三通阀组

2.2 集成阀组三通电磁阀

2.2.1 4002-B型 集成阀组三通电磁阀

2.2.1-1 4002-B4型 集成阀组三通电磁阀



4002-B4

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 1.6

接口: $\Phi 6 \times 4$

Kv值[m³/h] : 0.06

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

功能: 多进1出 1进多出

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V

备注: 支持定制

2.2.1-2 4002-H2型 集成阀组电磁阀(常开+常闭)



4002-H2

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 5.0

接口: G1/4

Kv值[m³/h] : 0.5

介质压力: 0-6bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

功能: 1进2出 2进1出

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V

备注: 支持定制

2 集成阀组/三通阀组

2.3 定制集成阀组电磁阀

2.3.1 4001-PS型 集成阀组隔离电磁阀

2.3.1-1 4001-PS4型 集成阀组隔离两通电磁阀



4001-PS

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 5.0

接口: G1/4

Kv值[m³/h] : 0.5

介质压力: 0-5bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

功能: 多进1出 1进多出

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V

备注: 支持定制

2.3.1-2 4001-H12型 集成阀组两通电磁阀



4001-H12

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 3.0

接口: G1/4

Kv值[m³/h] : 0.23

介质压力: 0-10bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

功能: 多进1出 1进多出

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V

备注: 支持定制

2.3.1-3 4001-A20型 集成阀组两通电磁阀10进20出



4001-A20

口径可选

电压可选

密封材质可选



详细参数

口径 (mm) : 2.0

接口: G1/8

Kv值[m³/h] : 0.11

介质压力: 0-8bar

密封材质: EPDM / FKM / NBR / FFKM

功能: 10进20出

电压: DC12V DC24V DC48V AC110V AC220V

备注: 支持定制

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.1 金属二级墨盒（带手动阀）

3.1.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.1.1-1 7201-A1型1倍二级墨盒带手动阀1出口 彩墨（41X41mm）



7201-A1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.1.1-2 7201-A2型1倍二级墨盒带手动阀1出口 白墨（41X41mm）



7201-A2



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.1 金属二级墨盒（带手动阀）

3.1.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.1.1-4 7201-B1型1倍二级墨盒带手动阀2出口 彩墨（41X41mm）



7201-B1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.1.1-5 7201-B2型1倍二级墨盒带手动阀2出口 白墨（41X41mm）



7201-B2



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.1 金属二级墨盒（带手动阀）

3.1.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.1.1-7 7201-C1型1.5倍二级墨盒带手动阀3出口 彩墨（41X60mm）

7201-C1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：70mm 100mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：95.6 136.5

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片



3.1.1-8 7201-C2型1.5倍二级墨盒带手动阀3出口 白墨（41X60mm）

7201-C2



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：70mm 100mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：95.6 136.5

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片



3.1.1-9 7201-C3型1.5倍二级墨盒带手动阀3出口 彩墨（41X60mm）

7201-C3



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：70mm 100mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：95.6 136.5

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片



3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.1 金属二级墨盒（带手动阀）

3.1.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.1.1-10 7201-D1型2倍二级墨盒带手动阀4出口 彩墨（41X82mm）



7201-D1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 100mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：160.8 201 241.2

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ10X8 Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.1.1-11 7201-D2型2倍二级墨盒带手动阀4出口 白墨（41X82mm）



7201-D2



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 100mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：160.8 201 241.2

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.1.1-12 7801-C67型大容量二级墨盒带手动阀6出口 彩墨（120X50mm）



7801-C67



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸：120X50X150mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：470

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.1 金属二级墨盒（带手动阀）

3.1.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.1.1-13 7201-E1型1倍二级墨盒带手动阀4出口 彩墨（41X41mm）



7201-E1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.1.1-14 7201-E2型1倍二级墨盒带手动阀4出口 白墨（41X41mm）



7201-E2



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.1.1-15 7201-E5型1倍二级墨盒带手动阀4出口 彩墨（41X41mm）



7201-E5



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.1 金属二级墨盒（带手动阀）

3.1.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.1.1-16 7201-E6型1倍二级墨盒带手动阀4出口 白墨（41X41mm）



7201-E6



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.1.1-17 7201-E13型2倍二级墨盒带手动阀6出口 彩墨（41X82mm）



7201-E13



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 100mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：160.8 201 241.2

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.1.1-18 7201-E14型2倍二级墨盒带手动阀6出口 白墨（41X82mm）



7201-E14



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 100mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：160.8 201 241.2

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.2 金属二级墨盒（带电磁阀）

3.2.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.2.1-1 7101-A1型1倍二级墨盒带小电磁阀1出口 彩墨（41X41mm）



7101-A1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-2 7101-A2型1倍二级墨盒带小电磁阀1出口 白墨（41X41mm）



7101-A2



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-3 7101-A3型1倍二级墨盒带小电磁阀1出口 彩墨（41X41mm）



7101-A3



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.2 金属二级墨盒（带电磁阀）

3.2.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.2.1-4 7101-B1型1倍二级墨盒带小电磁阀2出口 彩墨（41X41mm）



7101-B1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-5 7101-B2型1倍二级墨盒带小电磁阀2出口 白墨（41X41mm）



7101-B2



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-6 7101-B5型1倍二级墨盒带2个小电磁阀4出口 彩墨（41X41mm）



7101-B5



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.2 金属二级墨盒（带电磁阀）

3.2.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.2.1-7 7101-C1型1.5倍二级墨盒带小电磁阀1出口 彩墨（41X60mm）



7101-C1



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：70mm 100mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：95.6 136.5

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-8 7101-C2型1.5倍二级墨盒带小电磁阀1出口 白墨（41X60mm）



7101-C2



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：70mm 100mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：95.6 136.5

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-9 7101-C3型1.5倍二级墨盒带小电磁阀2出口 彩墨（41X60mm）



7101-C3



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：70mm 100mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：95.6 136.5

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.2 金属二级墨盒（带电磁阀）

3.2.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.2.1-10 7101-C4型1.5倍二级墨盒带小电磁阀2出口 白墨（41X60mm）



7101-C4



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：70mm 100mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：95.6 136.5

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-11 7101-C5型1.5倍二级墨盒带大电磁阀4出口 彩墨（41X60mm）



7101-C5



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：70mm 100mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：95.6 136.5

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-12 7101-C4型1.5倍二级墨盒带小电磁阀2出口（供墨瓶+空气瓶）



7101-C4



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

外形尺寸（mm）：101X41X96

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3+95.6

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.2 金属二级墨盒（带电磁阀）

3.2.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.2.1-13 7101-D1型1倍二级墨盒带大电磁阀4出口 彩墨（41X41mm）



7101-D1



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-14 7101-D2型1倍二级墨盒带大电磁阀4出口 白墨（41X41mm）



7101-D2



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.2.1-15 7101-D3型1倍二级墨盒带双头大电磁阀4出口 彩墨（41X41mm）



7101-D3



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.2 金属二级墨盒（带电磁阀）

3.2.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.2.1-16 7101-E1型1倍二级墨盒带三通电磁阀2出口（41X41mm）



7101-E1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.3 金属二级墨盒安全瓶（不带阀）

3.3.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.3.1-1 7301-A1型1倍二级墨盒不带阀多进1出（41X41mm）



7301-A1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.3.1-2 7301-B1型1倍二级墨盒不带阀2进多出（41X41mm）



7301-B1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 104mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：64.3 83.6 96.4

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.3.1-3 7301-C1型1.5倍二级墨盒不带阀多进1出（41X60mm）



7301-C1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：70mm 100mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：95.6 136.5

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.3 金属二级墨盒安全瓶（不带阀）

3.3.1 标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.3.1-4 7301-D1型2倍二级墨盒不带阀多进1出（41X82mm）

7301-D1



详细参数



接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 100mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：160.8 201 241.2

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.3.1-5 7301-D7型双腔1倍二级墨盒不带阀多进1出（41X82mm）

7301-D7



详细参数



接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 100mm 120mm

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：160.8 201 241.2

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3.3.1-6 7301-E18型二级墨盒不带阀3进10出

7301-E18



详细参数



接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸（mm）：130X50X120

材质：铝（黑色氧化）

容量（mL）：450

介质压力：0-2bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件：温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.4 透明二级墨盒（溶剂 水性）

3.4.1 透明二级墨盒带电磁阀

3.4.1-1 7501-A1型单柱透明二级墨盒带大电磁阀多出口（52X52mm）



7501-A1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：110.7 124.6 138.4 166.1

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：1口 2口 16口

3.4.1-2 7501-B1型双柱透明二级墨盒带双头电磁阀多出口（140X52mm）



7501-B1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：221.4 249.2 276.8 3332.2

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：1口 2口 36口

3.4.1-3 7501-C1型单柱透明二级墨盒带小电磁阀多出口（52X52mm）



7501-C1



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：110.7 124.6 138.4 166.1

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：1口 2口

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.4 透明二级墨盒（溶剂 水性）

3.4.1 透明二级墨盒带手动阀

3.4.1-4 7501-D1型单柱透明二级墨盒带手动阀多出口（52X52mm）



7501-D1



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：110.7 124.6 138.4 166.1

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：1口 2口 8口

3.4.1-5 7501-D12型双柱透明二级墨盒带手动阀多出口（140X52mm）



7501-D12



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：221.4 249.2 276.8 3332.2

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：1口 2口 36口

3.4.1-6 7501-D25型单柱透明二级墨盒带手动阀4出口（52X52mm）



7501-D25



接口可选

高度可选

密封材质可选

详细参数

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：110.7 124.6 138.4 166.1

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：1口 2口

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.4 透明二级墨盒（溶剂 水性）

3.4.1 透明二级墨盒带手动阀

3.4.1-7 7501-D9型单柱透明二级墨盒带手动阀3出口（52X52mm）



7501-D9



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+铝（AL）

容量（mL）：110.7 124.6 138.4 166.1

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：3口 6口 9口

3.4.1-8 7501-D18型单柱透明二级墨盒带手动阀2出口（52X52mm）



7501-D18



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：110.7 124.6 138.4 166.1

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：2口 4口 6口 8口

3.4.1-9 7501-D13型三柱透明二级墨盒带手动阀6出口



7501-D13



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：332.1 373.8 415.2 498.3

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：3口 6口 9口 12口

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

3.4 透明二级墨盒不带阀

3.4.4 透明二级墨盒不带阀（空气瓶）

3.4.1-10 7501-E1型单柱透明二级墨盒不带阀2进多出（52X52mm）



7501-E1

接口可选

高度可选

密封材质可选



详细参数

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：110.7 124.6 138.4 166.1

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

出墨口可选：1口2口 16口

3.4.1-11 7501-E2型单柱透明二级墨盒不带阀多进1出（52X52mm）



7501-E2

接口可选

高度可选

密封材质可选



详细参数

中间体可选：80mm 90mm 100mm 120mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：221.4 249.2 276.8 3332.2

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

负压口可选：2口 4口 9口

3.4.1-12 7501-E33型单柱透明二级墨盒不带阀2进多出（85X85mm）



7501-E2

接口可选

高度可选

密封材质可选



详细参数

中间体可选：80mm 100mm 120mm 150mm

材质：玻璃+赛钢（POM）

容量（mL）：307 385 461 565

介质压力：0-1bar

接口可选：Φ10X8 Φ8X6 Φ6X4 Φ5X3 Φ4.2X2.8

密封材质：EPDM / FKM/FFKM

液位开关：低液位、高液位、低+低、低+高

负压口可选：1口 4口 18口

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.5 定制类二级墨盒

3.5.1 不标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.5.1-1 7801-C2型 大容量二级墨盒带3个小电磁阀6出口

7801-C2



详细参数



接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸 (mm) : 203X61X119

材质: 铝 (黑色氧化)

容量 (mL) : 378

介质压力: 0-2bar

接口可选: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 5 \times 3$ $\Phi 4.2 \times 2.8$

密封材质: EPDM / FKM / FFKM

液位开关: 低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件: 温控芯片 加热片

3.5.1-2 7801-C3型四腔体亚克力二级墨盒带4个电磁阀8出口

7801-C3



详细参数



接口可选

高度可选

密封材质可选

中间体可选: 80mm 104mm

材质: 铝 (黑色氧化)

容量 (mL) : 4-64.3 4-83.6

介质压力: 0-2bar

接口可选: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 5 \times 3$ $\Phi 4.2 \times 2.8$

密封材质: EPDM / FKM / FFKM

液位开关: 低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件: 温控芯片 加热片

3.5.1-3 7801-C7型4腔体二级墨盒带4个小电磁阀4出口

7801-C7



详细参数



接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸 (mm) : 164X41X96

材质: 铝 (黑色氧化)

容量 (mL) : 4X64.3

介质压力: 0-2bar

接口可选: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 5 \times 3$ $\Phi 4.2 \times 2.8$

密封材质: EPDM / FKM / FFKM

液位开关: 低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件: 温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.5 定制类二级墨盒

3.5.1 不标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.5.1-4 7801-C34型 二级墨盒带手动阀6控6



7801-C34



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸 (mm) : 170X41X82

材质: 铝 (黑色氧化)

容量 (mL) : 341

介质压力: 0-2bar

接口可选: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 5 \times 3$ $\Phi 4.2 \times 2.8$

密封材质: EPDM / FKM/FFKM

液位开关: 低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件: 温控芯片 加热片

3.5.1-5 7801-C36型长型二级墨盒带10个电磁阀10出口



7801-C36



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸 (mm) : 293X41X82

材质: 铝 (黑色氧化)

容量 (mL) : 668

介质压力: 0-2bar

接口可选: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 5 \times 3$ $\Phi 4.2 \times 2.8$

密封材质: EPDM / FKM/FFKM

液位开关: 低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件: 温控芯片 加热片

3.5.1-6 7801-C39型八倍二级墨盒带2个大电磁阀12出口



7801-C39



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸 (mm) : 164X82X120

材质: 铝 (黑色氧化)

容量 (mL) : 804

介质压力: 0-2bar

接口可选: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 5 \times 3$ $\Phi 4.2 \times 2.8$

密封材质: EPDM / FKM/FFKM

液位开关: 低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件: 温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

3.5 定制类二级墨盒

3.5.1 不标准容量系列（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.5.1-7 7801-C67型 大容量二级墨盒带手动阀6控6



7801-C67



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸 (mm) : 120X50X150

材质: 铝 (黑色氧化)

容量 (mL) : 420

介质压力: 0-2bar

接口可选: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 5 \times 3$ $\Phi 4.2 \times 2.8$

密封材质: EPDM / FKM/FFKM

液位开关: 低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件: 温控芯片 加热片

3.5.1-8 7801-C101型大容量二级墨盒带手动阀20出口



7801-C101



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸 (mm) : 305X41X82

材质: 铝 (黑色氧化)

容量 (mL) : 564

介质压力: 0-2bar

接口可选: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 5 \times 3$ $\Phi 4.2 \times 2.8$

密封材质: EPDM / FKM/FFKM

液位开关: 低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件: 温控芯片 加热片

3.5.1-9 7801-C125型超大容量二级墨盒带手动阀8出口



7801-C125



详细参数

接口可选

高度可选

密封材质可选

外形尺寸 (mm) : 294X200X110

材质: 铝 (黑色氧化)

容量 (mL) : 2700

介质压力: 0-2bar

接口可选: $\Phi 8 \times 6$ $\Phi 6 \times 4$ $\Phi 5 \times 3$ $\Phi 4.2 \times 2.8$

密封材质: EPDM / FKM/FFKM

液位开关: 低液位、高液位、低+低、低+高

可选配件: 温控芯片 加热片

3 供墨系统（喷墨/打印专用）

3.6 墨盒专用配件

3.6.1 二级墨盒加热片（1倍/1.5倍/2倍/4倍/8倍）

3.6.1-1 二级墨盒加热片-硅胶



IC-P-尺寸-电压-功率

电压可选

功率可选

尺寸支持定制



详细参数

电压可选：DC12V DC24V AC36V AC220

功率误差：±8%

绝缘最高耐温：250度

功率密度：0.1-1.2w/cm²

最高使用温度：200度

绝缘电阻：≥50MΩ

常用尺寸(mm)：28X65 32X60 32X85 32X115 65X85

3.6.1-2 二级墨盒加热片-聚酰亚胺电热膜



IC-P-尺寸-电压-功率

电压可选

功率可选

尺寸支持定制



详细参数

电压可选：DC12V DC24V AC36V AC220

功率误差：±8%

绝缘最高耐温：250度

功率密度：0.1-1.2w/cm²

最高使用温度：200度

绝缘电阻：≥50MΩ

常用尺寸(mm)：32X79

3.6.1-3 二级墨盒加热管-加热棒



IC-R-尺寸-电压-功率

电压可选

功率可选

尺寸支持定制



详细参数

电压可选：DC12V DC24V AC36V AC220

材质：不锈钢

外形尺寸：6mm

长度可选：支持定制

引线长度：支持定制

功率：45W

常用尺寸(mm)：6X40

4 智能控制与传感

4.1 节能模块

4.1.1 电磁阀节能模块

4.1.1-1 电磁阀 单路降压芯片



2001-B

功率可选

电压可选

通讯功能可选



详细参数

电压：DC24V

工作原理：PWM 脉宽调制

功能：单个电磁阀降压

电磁阀最大功率：16W

外形尺寸：40x23.5 x13.5 mm

电磁阀最大电流：0.67A

应用范围：电磁阀节能芯片

重量：7.6g

4.1.1-2 电磁阀 多路降压芯片



2001-C

功率可调

电压可选

通讯功能可选



详细参数

电压：DC24V

工作原理：PWM 脉宽调制

功能：多个电磁阀降压

电磁阀最大功率：80W

外形尺寸：40x32.5 x13.5 mm

电磁阀最大电流：0.67A

应用范围：多个电磁阀节能芯片

重量：16g

4.1.1-3 电磁阀 单路降压芯片-飞线



2001-F

功率可调

电压可选

通讯功能可选



详细参数

电压：DC24V

工作原理：PWM 脉宽调制

功能：单个电磁阀降压

电磁阀最大功率：30W

外形尺寸：30x7.5 mm

电磁阀最大电流：1.25A

应用范围：单个电磁阀节能芯片

重量：3.5g

4 智能控制与传感

4.1 节能模块

4.1.1 电磁阀节能模块

4.1.1-4 电磁阀8路降压芯片



2001-E

功率可选

电压可选

通讯功能可选



详细参数

电压：DC24V

工作原理：PWM 脉宽调制

功能：8个电磁阀降压

电磁阀最大功率：48W

外形尺寸：90x50 x13.5 mm

电磁阀最大电流：2A

应用范围：二级墨盒电磁阀降压芯片

重量：51.7g

4.1.1-5 电磁阀接线盒降压芯片



2001-K

功率可选

电压可选

通讯功能可选



详细参数

电压：DC12V DC24V AC220V

工作原理：IC集成模块

功能：单个电磁阀降压

电磁阀最大功率：70W

外形尺寸：90x50 x13.5 mm

电磁阀最大电流：2.9A

应用范围：电磁阀长时间通电不发热

重量：23.1g

4.1.1-6 电磁阀飞线盒降压芯片



2001-L

功率可调

电压可选

通讯功能可选



详细参数

电压：DC12V DC24V AC220V

工作原理：IC集成模块

功能：单个电磁阀降压

电磁阀最大功率：70W

外形尺寸：30x7.5 mm

电磁阀最大电流：2.9A

应用范围：电磁阀长时间通电不发热

重量：51g

4 智能控制与传感

4.2 墨盒温控模块

4.2.1 二级墨盒温控芯片

4.2.1-1 二级墨盒温控芯片（电磁阀+加热）



2001-A1

温度可调

电压可选

通讯功能可选



详细参数

电压：DC12V DC24V AC220V

温度传感器：NTC 10K

功能：温度调节+电磁阀降压+可选485通讯

电磁阀最大功率：16W

外形尺寸：40X50 X13.5 mm

加热片最大功率：60W 100W

应用范围：二级墨盒墨水 加热 恒温

重量：16.5g

4.2.1-2 二级墨盒温控芯片（加热 300W）



2001-A2

温度可调

电压可选

通讯功能可选



详细参数

电压：DC12V DC24V AC220V

温度传感器：NTC 10K

功能：温度调节+可选485通讯

温控芯片最大功率：12.5A

外形尺寸：70X70 X13.5 mm

加热片最大功率：300W

应用范围：二级墨盒墨水 加热 恒温

重量：46.4g

4.2.1-3 二级墨盒温控芯片（串联电压 加热）



2001-L

功率可调

电压可选

通讯功能可选



详细参数

电压：DC24V

工作原理：IC集成模块

功能：串联电压+加热

温控芯片最大功率：240W

外形尺寸：40X50X13.5mm

加热片最大电流：10A

应用范围：二级墨盒墨水 加热 恒温

重量：13.6g

4 智能控制与传感

4.2 墨盒温控模块

4.2.1 二级墨盒温控芯片

4.2.1-4 二级墨盒温控芯片（液位+供墨+加热）



2001-A1



详细参数

温度可调

供墨可选

通讯功能可选

电压：DC24V

温度传感器：NTC 10K

功能：温度调节+供墨超时+加热

温控芯片最大功率：240W

外形尺寸：40X60 X13.5 mm

加热片最大电流：10A

应用范围：二级墨盒墨水 加热 恒温

重量：105g

4 智能控制与传感

4.3 喷墨控制芯片

4.3.1 墨路系统控制芯片

4.3.1-1 二级墨盒 独立分色压墨控制板

2001-H

温度可调

电压可选

通讯功能可选



详细参数



电压：DC24V

工作原理：PWM脉宽调制

功能：独立分色压墨

单路电磁阀最大电流：0.3A

外形尺寸：70X70 X13.5 mm

单路电磁阀最大功率：8W

应用范围：二级墨盒墨水 单独压墨

重量：75g

4.3.1-2 单路综合墨路系统控制板

2001-J

功率可选

电压可选

通讯功能可选



详细参数



电压：DC24V

功能：485上位机通讯

负压传感器采样精度： $\pm 0.01\text{kpa}$

控制精度： $\pm 0.02\text{kpa}$

外形尺寸：90x50 x13.5 mm

电磁阀最大电流：2A

应用范围：各种墨路供墨系统

重量：130g

4 智能控制与传感

4.4 液位浮球开关

4.4.1 二级墨盒液位浮球开关

4.4.1-1 二级墨盒液位浮球开关（单浮球）



LS-101-A85

功能可选

长度可选

线端子可选



详细参数

功能：低液位(常闭型) 高液位(常开型)

干簧管功率：10W

长度可选：45mm 60mm 70mm 85mm

O型圈材质：EPDM FKM

端子可选：2501(2P) 2501(3P) XH2.54 SM-2A

最大电流：0.5A

应用范围：一级墨盒 二级墨盒

重量：105g

4.4.1-2 二级墨盒液位浮球开关（双浮球）



LS-101-B85

功能可选

长度可选

线端子可选



详细参数

功能：低液位+低液位 低液位+高液位

干簧管功率：10W

长度可选：85mm 95mm

O型圈材质：EPDM FKM

端子可选：2510(3P)

最大电流：0.5A

应用范围：一级墨盒 二级墨盒

重量：105g

4.4.1-3 二级墨盒液位浮球开关（单浮球+温度传感器）



LS-103-A85

功能可选

长度可选

线端子可选



详细参数

功能：低液位(常闭型)+NTC 10K/100K +PT100

干簧管功率：10W

长度可选：70mm

O型圈材质：EPDM FKM

端子可选：2510(2P)+XH2.54

最大电流：0.5A

应用范围：一级墨盒 二级墨盒

重量：54.83g

4 智能控制与传感

4.5 温度传感器

4.5.1 二级墨盒温度传感器

4.5.1-1 二级墨盒温度传感器（M4螺耳）



1000861



功能可选

长度可选

线端子可选

详细参数

功能：NTC 10K 100K

温度范围：-30° 到150°

长度可选：150mm 500mm

温度精度：1%

端子可选：XH2.54(2P)

额定功率：5mW

应用范围：一级墨盒 二级墨盒

重量：1.85g

4.5.1-2 二级墨盒温度传感器（M6外螺纹）



1000627



功能可选

长度可选

线端子可选

详细参数

功能：NTC 10K

温度范围：-30° 到150°

长度可选：150mm 500mm

温度精度：1%

端子可选：XH2.54(2P)

额定功率：5mW

应用范围：一级墨盒 二级墨盒

重量：7g

4.5.1-3 二级墨盒温度传感器（墨盒表面）



020026



功能可选

长度可选

线端子可选

详细参数

功能：NTC 10K

温度范围：-30° 到150°

长度可选：150mm

温度精度：1%

端子可选：XH2.54(2P)

额定功率：5mW

应用范围：一级墨盒 二级墨盒

重量：8.5g

8 非标定制与核心精密零部件

KUNAG
FLUID CONTROL SYSTEMS

8.1 定制加工铝件/不锈钢结构件



详细参数

8.2 不锈钢 塑料阀座（精密加工）



详细参数

8.3 先导头组件 动铁芯



详细参数